

## ZAPFWELLENGENERATOR UT 27L



### Modell UT 27L IsoIP44 ESF - 30 kVA

Universalausführung für Haus- und Feldbetrieb, elektronischer Spannungsregler AVR, Spannungs- und Frequenzüberwachung, Schaltkasten mit Isolationsüberwachung und Steckdosen Vollausrüstung, synchron Generator 1500 U/min - Industrieausführung

[Details anzeigen](#) +

## ÜBERSICHT

<b>Modell</b>	<b>UT 27L IsoIP44 ESF</b>
Generatorleistung	30 kVA
Traktorleistung	70 PS
Gewicht	250 kg
Steckverbindungen	Steckverbindung für Feldbetrieb mit Isolationsüberwachung und Leitungsschutzschalter: 1xSchuko 230V, 1xCEE Steckdose 230V, 3x CEE Steckdose 400V (1x16A, 1x32A und 1x63A)
Abmessung (LxBxH)	1200 x 950 x 980

## EIGENSCHAFTEN

### Zapfwellengenerator 30 kVA

Universalausführung für Haus- und Feldbetrieb, elektronischer Spannungsregler AVR, Spannungs- und Frequenzüberwachung, Schaltkasten mit Isolationsüberwachung und Steckdosen Vollausrüstung, synchron Generator 1500 U/min - Industrieausführung

- Elektronischer Spannungsregler AVR
- Spannungsüberwachung für Über- und Unterspannung
- Frequenzüberwachung für Über- und Unterfrequenz
- Isolationsüberwachung für Feldbetrieb – Sicherheit ohne Erdspeiß
- Schaltkasten Vollausrüstung - IP 54 für Haus und Feldbetrieb
- Durchgehende Bodenplatte – der perfekte Schutz im Gelände
- Entwickelt mit namhaften Institutionen und öffentlichen Dienststellen

ANFRAGE SENDEN

DATENBLATT DOWNLOADEN